

Phaser®
4600 / 4620
A4
Zwart-wit
laserprinter



Xerox® Phaser® 4600/4620 laserprinter

Buitengewoon hoge
productiviteit voor het tempo
van het moderne kantoor



Phaser® 4600/4620 laserprinter

Print meer in minder tijd. De Phaser 4600/4620 beantwoordt aan uw productiviteitsuitdagingen met uitzonderlijke snelheid voor een lage prijs. Hiermee beschikt uw werkgroep pagina na pagina en jaar in jaar uit over hoge, betrouwbare prestaties.

Speciaal voor werkgroepen

Uw bedrijf heeft behoefte aan snelheid en flexibiliteit, uw nieuwe Phaser 4600/4620-laserprinter biedt printsnelheden van wereldklasse die niet ten koste gaan van de kwaliteit.

- **Hogere prestaties.** Een hoge print snelheid tot 62 ppm houdt de vaart erin.
- **Snelle uitvoer.** De eerste pagina is al binnen 7,8 seconden klaar.
- **Zie het verschil.** De verbeterde beeldkwaliteit tot 1200 x 1200 dpi geeft uw documenten een uitzonderlijke scherpheid en helderheid.
- **Duurzaam.** Een maandelijkse duty cycle van 275.000 afdrukken maakt de Phaser 4600/4620 uitermate geschikt voor een hoge productie.
- **De stille partner.** De printer is extra stil om drukke afdelingen zo min mogelijk te storen.

Prints zoals u ze wenst

Met de Xerox Phaser 4600/4620 beschikt u over een enorme verscheidenheid aan printopties.

- **Houd het simpel.** Dankzij het duidelijke bedieningspaneel en de automatische set up kunt u al binnen een paar minuten aan de slag.
- **Print op alle mogelijke media.** De Phaser 4600/4620 kan met gemak alle media aan, van transparanten tot licht karton en van enveloppen tot etiketten.
- **Meer papier, meer opties.** In de hoofdlade kunt u 550 vel papier plaatsen, in grootte variërend van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- **Automatisch nieten tot 50 vel.** De optionele finisher voor 500 vel vergroot de productiviteit van de Phaser 4600/4620-printer nog meer.
- **Beheer complexe documenten met gemak.** Breid de standaardgeheugencapaciteit van 256 MB desgewenst uit tot 768 MB.


Help uw budget en verminder de gevolgen voor het milieu

Met de Xerox Phaser 4600/4620 blijft u besparen. De printer is niet alleen voordelig in aanschaf, maar houdt de kosten ook daarna laag met de bewust groene opties voor milieubehoud.

- **Halveer uw papierverbruik.** Zeer efficiënt dubbelzijdig printen zonder gedoe bespaart geld en papier.
- **Bespaar nog meer op papier.** Met de functie N-up print u meerdere pagina's op één vel papier.
- **Lagere maandelijkse energierekening.** De Phaser 4600/4620 ondersteunt de hoogste ENERGY STAR®-normen voor energiebesparing.
- **Vervang alleen wat verbruikt is.** Dankzij aparte verbruiksartikelen haalt u het maximale uit de vervangbare onderdelen.
- **Minder afval.** De duurzame drum gaat langer mee en hoeft minder vaak te worden vervangen.

Phaser® 4600/4620 Overzicht

- Printen tot 52/62 ppm
- De eerste pagina verschijnt binnen 7,8 seconden.
- Papiercapaciteit 650 vel, uit te breiden tot 3.750 vel
- 700 MHz processor
- Tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit



BxDxH (N / DN):
476 x 541 x 420mm



Toonaangevend in innovatie. U hebt een printoplossing nodig die aansluit bij de manier waarop in de snelle hedendaagse kantooromgeving wordt gewerkt. De Xerox Phaser 4600/4620 loopt voorop met innovatieve functies die het kantoorleven gemakkelijker maken en ervoor zorgen dat uw gevoelige documenten veilig blijven.

Beheer printen in het hele netwerk

Breid documentbeheer uit tot het hele netwerk met functies op ondernemingsniveau.

- **Eenvoudige aansluitingen.** U krijgt ingebouwde ondersteuning voor Ethernet 10/100/1000 Base-T-netwerken.
- **Plaats de printer daar waar u hem nodig hebt.** Kies desgewenst voor interne draadloze ondersteuning voor meer flexibiliteit bij de plaatsing.
- **Beheer de belangrijkste printerfuncties vanaf uw bureau.** CentreWare® Internet Services en CentreWare Web bieden handige gebruikersinterfaces voor eenvoudig beheer op afstand.

Bescherm cruciale bedrijfsgegevens

Verlaag potentiële veiligheidsrisico's met de toonaangevende beveiligingsfuncties.

- **Implementeer de krachtigste beveiligingsopties die er zijn.** Ingebouwde ondersteuning voor IPv6 en IPsec is standaard aanwezig.
- **Bescherm gevoelige documenten tegen onbevoegde blikken.** Met de functie Image Overwrite worden gegevens die niet langer nodig zijn volledig uit de printeropslag verwijderd.
- **Bescherm uw documenten.** Met hardeschijfversleuteling worden uw opgeslagen documenten in het geheugen van de printer beveiligd en met beveiligd printen blijven persoonlijke opdrachten in de wachtrij staan totdat de eigenaar van een opdracht deze vrijgeeft.

Buitengewoon waardevol met ruimte voor groei

Standaard:

- 1 Multifunctionele lade voor 100 vel (lade 1)
- 2 Invoermodule voor 550 vel (lade 2)
- 3 Poort voor USB-geheugen

Optioneel:

- 4 Automatisch dubbelzijdig printen*
- 5 Finisher voor 500 vel met nieter voor 50 vel
- 6 Draadloze netwerkadapter
- 7 Invoerlade voor 550 vel (lade 3 en/of 4)**
- 8 Invoermodule voor 2.000 vel (bevat onderkast)
- 9 Console

* Standaard op de DN- en DT-configuratie
** Lade 3 is standaard op de DT-configuratie



Phaser® 4600/4620

Zwart-witlaserprinter

	Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
Snelheid	Phaser 4600: tot 52 ppm; Phaser 4620: tot 62 ppm		
Duty cycle	275.000 pagina's/maand ¹		
Mediadorvoer			
Papierinvoer	Standaard	Lade 1 (multifunctioneel): 100 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm	
	Optioneel	Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten: 98 x 210 mm tot 216 x 356 mm	
		Optioneel	Lade 3: 550 vel; afwijkende formaten: 98 x 210 mm tot 216 x 356 mm
	Optioneel	Lade 4, 5, 6: 550 vel; afwijkende formaten: 98 x 210 mm tot 216 x 356 mm	
		Hogecapaciteitslade (aanvulling op lade 1-4): 2.000 vel; standaardformaten: A4 tot 216 x 356 mm	
Papieruitvoer	Standaard	500 vel	
	Optioneel (kies een van deze opties)	Finisher: opvang voor 500 vel, nieten tot 50 vel	
		Mailbox: vier vakken voor elk 100 vel	
Automatisch dubbelzijdig printen	Optioneel	Standaard	
Printen			
Eerste pagina verschijnt binnen	7,8 seconden		
Resolutie (max.)	600 x 600 dpi, tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit		
Processor	700 MHz		
Harde schijf	Optionele 160 GB harde schijf		
Geheugen (std./max.)	256 MB / 768 MB		
Aansluitingen	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, optioneel draadloos: 802.11n		
Printertalen	PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3-emulatie, PDF, Epson		
Printfuncties	256 halftonen (grijswaarden), watermerken, N-up (meerdere pagina's op één vel), aanpassen aan papierformaat, schalen, verkleinen/vergroten, tonerspaarstand, printen vanaf USB, Print Around, sorteren, beveiligd printen, Personal Print, slim dubbelzijdig		
Garantie	Eén jaar onsite garantie		

¹ Maximumpaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.

Machinebeheer

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, waarschuwing per e-mail voor laag tonerniveau

Printerdrivers

Microsoft® Windows® XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 en hoger; diverse Linux-besturingssystemen waaronder Red Hat® Enterprise 4.5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX® 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5x,6x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Beveiliging

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6-compatibiliteit, netwerkverificatie, SNMPv3, Image Overwrite, auditlog, Xerox Secure Access (optioneel), IP-filtering

Ondersteunde fonts

136 PostScript®-fonts, 93 PCL®-fonts

Mediadorvoer

Lade 1 (MPT): 60-220 g/m²; lade 2-6: 60-163 g/m²; hogecapaciteitslade: 60-90 g/m²; mediasoorten: gewoon papier, geperforeerd, transparanten, voorgedrukt, zwaar papier, kringlooppapier, bankpost, etiketten, papier geschikt voor archivering, licht karton

Omgevingscondities

In bedrijf: 10 tot 32 °C, opslag: 20 tot 40 °C; relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80%; geluidsrukniveaus: printen: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), Klaar: 30 dB(A); opwarmtijd (vanuit spaarstand): eerste afdruk: 32 seconden, gebruikersinterface gereed: 2 seconden; opwarmtijd (vanaf inschakelen): eerste afdruk: 73 seconden (max.), gebruikersinterface klaar en programmeerbaar: 54 seconde (max)

Elektrische gegevens

220-240 VAC, 50/60 Hz; opgenomen vermogen: printen 900 W, stand-by: 93 W, spaarstand: 10 W, voldoet aan ENERGY STAR®

Afmetingen (B x D x H)

4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 420 mm; gewicht: 34,6 kg
4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 566 mm; gewicht: 46 kg

Normen

Gecertificeerd conform UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1st Edition, FDA/CDRH – Klasse 1 laserproduct, FCC Part 15 Klasse B, Canada ICES-003 Klasse B, CE-keurmerk, Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, EN 60950-1 1st Edition, EN 60825-1 – Klasse 1 laserproduct, EMC-richtlijn 89/336/EEC, EN55022 Klasse B, EN 55024, ROHS-richtlijn 2002/95/EC, WEEE-richtlijn 2002/96/EC, voldoet aan ENERGY STAR, voldoet aan Section 508, Blue Angel-keurmerk, voldoet aan TAA

Inhoud van de verpakking

- Phaser 4600/4620-printer
- Toner cartridge (printcapaciteit 10.000 pagina's)*
- Drumcartridge (printcapaciteit 80.000 pagina's)
- CD met software en documentatie
- Netsnoer

Verbruiksmaterialen

Toner cartridge met standaardcapaciteit	106R01533
13.000 pagina's*	
Toner cartridge met hoge capaciteit	106R01535
30.000 pagina's*	
Nietcartridge:	
3 cartridges met elk 15.000 nietjes	008R12941

Andere te vervangen onderdelen

Onderhoudskit, 220 V	115R00070
150.000 pagina's**	
SMart Kit-drumcartridge	113R00762
80.000 pagina's**	

Opties

Hardeschijfkit: 160 GB	097N01879
Papierlade voor 550 vel	097N01874
Hogecapaciteitslade voor 2000 vel (bevat onderkast)	097N01875
Finisher/nierter	097N01876
Mailbox met 4 vakken	097N01877
Console	097N01916
512 MB geheugen	097N01878
Interne draadloze netwerkadapter	097N01880
Duplexmodule	097N01923

* Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Rendement varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus.

** Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementswaarden zijn gebaseerd op A4-pagina's van 75 g/m². Rendement varieert afhankelijk van mediasoort, formaat, gewicht, richting en gebruikspatronen.



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser® en CentreWare® zijn handelsmerken van Xerox Corporation. ENERGY STAR® is een gedeponieerd handelsmerk in de VS. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energiebesparing. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De productinformatie en/of specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 04/11 460BR-01DB

